

PERFORMANCE ET TECHNOLOGIE TABLEAU

Libellé	Prérequis	Propositions
système tactile multitouches	10 points	
dimension totale	1 973 x 1 260mm	
dimension minimale de la surface active	1902 x 1 188.7mm	
résolution	32 767 x 32 767 px	
vitesse de lecture	> 200 pouces par seconde	
vitesse de sortie	≥ 100 Hz	
résolution de taille d'objet	4 mm de diamètre	
temps de réponse (clic/ premier clic) :	10ms	
temps de réponse (clic continu / écriture) :	10 ms	
précision du positionnement	2 mm	
saisie utilisateur	préciser	
technologie de numérisation	infrarouge	
exigences en matière d'alimentation	alimentation USB	
connexion à l'ordinateur par	USB 2.0 ou USB 3.0- :	
surface du tableau	effaçable à sec, surface résistante, indéchirable et nettoyable	

diagonale nominale de surface active	88 pouces, soit 2235,2 mm	
--------------------------------------	---------------------------	--

MANANCE ET TECHNOLOGIE PROJECTEUR		
Libellé	Prérequis	Propositions
Suppression des ombres portées	obligatoire	
- Résolution native minimum	WXGA (1280 x 800)	
- Aspect ration natif	Plein écran, 4 :3, 16 :9, Letterbox, natif	
- Rapport de projection :	0.35	
- Contraste Standard / Minimum:	2300 :1 / 1800 :1	
- Luminosité = minimum	2450 lumens ANSI	
Durée de vie de la lampe	> 6000 heures	
Mise au point manuelle	obligatoire	
- Silencieux	maximum 36 db	
- Verrouillage	par code secret et verrouillage du clavier numérique	
- Connectique informatique :	2VGA (HD15)	
- Connectique vidéo analogique :	1 vidéo composite (RCA)	
- Connectique vidéo numérique :	1 HDMI	

- Connectique audio :	1 entrée associée à l'informatique (jack 3.5 stéréo), et 1 sortie (jack 3.5 stéréo)	
- Connectique USB :	1 USB B	
- Connectique de contrôle :	1 RJ 45, 1 RS-232C	
- Protection antivol	obligatoire	
- Fonction direct power ON/OFF	obligatoire	
- Extinction automatique	obligatoire	
Management	à distance via le réseau.	